

Autotransportanhänger ATC - AS der neigbare



jotha
FAHRZEUGBAU AG
... für dauerhaften Transporterfolg

ATC - AS für jeden Einsatz

Autotransportanhänger mit neigbarer Ladefläche



Spoilerknick
ermöglicht eine noch
flachere Auffahrt

Abschlussprofil
läuft beinahe
gegen Null aus

Seilwinde
über die gesamte
Breite stufenlos
verstellbar

Radansschläge
getrennt stufenlos ver-
stellbar und abnehmbar

Verzurrpunkte:

Integrierte Verzurrpunkte zur
perfekten Ladungssicherung.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- Extrem robuster Fahrgestellrahmen aus Feinkornstahl
- Außergewöhnlich leicht durch den komplett aus Aluminium gefertigten Fahrbahnrahmen
- Die niedrige Bauart mit 10" bzw. 13" Bereifung ermöglicht einen sehr flachen Auffahrwinkel
- Serienmäßig mit Radstoßdämpfern für die 100 km/h Zulassung
- Der Spoilerknick macht auch das Verladen tiefer gelegter Fahrzeuge problemlos möglich
- Die Lichtanlage klappt automatisch unter die Ladefläche und ist dadurch optimal geschützt

Doppeltwirkende Hydraulik:

Die Ladefläche kann sowohl hydraulisch gekippt, als auch wieder hydraulisch in die Waagrechte gebracht werden.



Elektro-Seilwinde:

Der ATC-AS kann mit einer rollengelagerten Elektro-Seilwinde ausgerüstet werden.



Lochblech:

Der ATC-AS kann auch mit Lochblech ausgestattet werden.

Alufelgen:

Für alle ATC-Typen sind auch Alufelgen lieferbar.



Technische Daten:

	ATC 2521 AS	ATC 3021 AS	ATC 3522 AS
Zul. Gesamtgewicht:	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Leergewicht ab:	540 kg	570 kg	830 kg
Nutzlast ab:	1960 kg	2430 kg	2670 kg
Ladeflächenlänge:	4600 mm	4600 mm	5400 mm
Ladeflächenbreite:	2100 mm	2100 mm	2200 mm
Gesamtlänge:	6400 mm	6400 mm	7600 mm
Gesamtbreite:	2160 mm	2160 mm	2260 mm
Ladehöhe ab Fahrbahn:	550 mm	550 mm	660 mm

Jotha
FAHRZEUGBAU AG
... für dauerhaften Transporterfolg

Jotha Fahrzeugbau AG

Nürnberger Str. 10 · 86609 Donauwörth
Telefon: 0906.70668-0 · Telefax: 0906.70668-11
E-Mail: info@jotha.com · Internet: www.jotha.com